

Karlux

Karlux
GIVRO LED
új változatban





Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

Biztonságos használat.

A **szakaszok** kényelmes és a szabványoknak megfelelő **csatlakoztatási módja** **biztonságos használatot** garantál.



Ellenállás a szilárd anyagok és folyadékok behatolásával szemben: **IP 65**.

Az **UV-állóságnak** köszönhetően a GIVRO fénycsövek megőrzik eredeti paramétereiket.

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

Ötféle hosszúság:
5m, 10m, 15m, 30m és 50m.

Hat változat:
meleg (3000K), neutrál (4000K), hideg (6500K), valamint piros, zöld és kék.



Kanlux


Kanlux **GIVRO LED**



Alacsony energiafogyasztás:
1m = 2W



1m = 60 LED SMD
Fényáram: **akár 120lm/m WW/NW/
CW** esetén



Működési feltételek: **-10 ÷ 35°C**
Élettartam: **15 000 óra**

Kanlux GIVRO LED szakaszokban

A sorolhatóság lehetővé teszi több, különböző hosszúságú GIVRO fénycső csatlakoztatását.

Legfeljebb 100 méter hosszúságú fényvonal hozható létre.



A GIVRO fénycső végható, de a levágott, dugaljjal végződő rész nem használható. Önállóan csak a betáp felőli rész használható, és ennek a résznek a vágott végét GIVRO END CAP végzáróval kell lezárni. Ezeket a lépéseket a használati utasításban foglaltak szerint kell végrehajtani.



25m
használható



5m
nem használható

Kanlux **GIVRO LED Kiegészítők**

Csatlakozó vezeték 2 változatban:

GIVRO - PR SET - dugvillával, hosszúság 150 cm, max. 125W, IP44

GIVRO-PR SET W/O PLUG - dugvilla nélkül, szabad kábelvégekkel, hosszúság 150 cm, max. 125W, IP65

GIVRO - END CAP - végzáró fénycsövekhez (2 db/csomag)



GIVRO - HOLDER - fénycső tartó (10 db/csomag)

Kanlux



Kanlux **GIVRO LED**

Tökéletes megoldás
látványos kültéri világítás
létrehozásához.



NEW

5 m

39190	GIVRO LED 5M-WW		3000K	1m =110lm
39191	GIVRO LED 5M-NW		4000K	1m =120lm
39192	GIVRO LED 5M-CW		6500K	1m =120lm
39193	GIVRO LED 5M-RE		piros	1m=6lm
39194	GIVRO LED 5M-GR		zöld	1m=29lm
39195	GIVRO LED 5M-BL		kék	1m=9,5m

NEW

10 m

38570	GIVRO LED 10M-WW		3000K	1m =110lm
39196	GIVRO LED 10M-NW		4000K	1m =120lm
38571	GIVRO LED 10M-CW		6500K	1m =120lm
39197	GIVRO LED 10M-RE		piros	1m=6lm
39198	GIVRO LED 10M-GR		zöld	1m=29lm
39199	GIVRO LED 10M-BL		kék	1m=9,5m

15 m

38572	GIVRO LED 15M-WW		3000K	1m =110lm
38575	GIVRO LED 15M-NW		4000K	1m =120lm
38578	GIVRO LED 15M-CW		6500K	1m =120lm
38581	GIVRO LED 15M-RE		piros	1m=6lm
38584	GIVRO LED 15M-GR		zöld	1m=29lm
38587	GIVRO LED 15M-BL		kék	1m=9,5lm

30 m

38573	GIVRO LED 30M-WW		3000K	1m =110lm
38576	GIVRO LED 30M-NW		4000K	1m =120lm
38579	GIVRO LED 30M-CW		6500K	1m =120lm
38582	GIVRO LED 30M-RE		piros	1m=6lm
38585	GIVRO LED 30M-GR		zöld	1m=29lm
38588	GIVRO LED 30M-BL		kék	1m=9,5lm

50 m

38574	GIVRO LED 50M-WW		3000K	1m =110lm
38577	GIVRO LED 50M-NW		4000K	1m =120lm
38580	GIVRO LED 50M-CW		6500K	1m =120lm
38583	GIVRO LED 50M-RE		piros	1m=6lm
38586	GIVRO LED 50M-GR		zöld	1m=29lm
38589	GIVRO LED 50M-BL		kék	1m=9,5lm

Kiegészítők

38590	GIVRO - PR SET	38591	GIVRO - END CAP
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	38592	GIVRO - HOLDER

Műszaki adatok

Alacsony
energiafogyasztás: 1m=2W
1m = 60 LED SMD
10m = 600 LED SMD
Élettartam: 15 000 óra

ON/OFF ciklusok száma: 17 500
Tápellátás: 210 DC
Működési körülmények: -10 ÷ 35°C
Energiaosztály (WW/NW/CW):



Kanlux



kanlux.hu

