

Kanlux



Kanlux **AQILO IP65**
falon kívüli lámpatestek

Kanlux

Kanlux AQILO IP65

az első **lyen magas védettségű fokkal** rendelkező felületre szerelhető lámpatest család a Kanlux kínálatában. Egyszerű stílus jellemzi és három színben elérhető: fehér, fekete és grafit.



33360	AQILO IP65 DSO-W	}	GU10
33361	AQILO IP65 DSO-B		
33362	AQILO IP65 DSO-GR		
36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	}	E14
36642	AQILO E14 IP65 DSO-B		
36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR		
36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	}	E27
36645	AQILO E27 IP65 DSO-B		
36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR		



Kanlux

Magas védettségi fok - IP65

a lámpatest alkalmazását javasoljuk olyan helyiségekben, amelyekben az elektromos berendezések ki vannak téve a magasabb nedvességtartalom vagy a vízzel való lefröccsenés kockázatának,

például fürdőszoba, konyha, pince és a házak körüli területek (teraszok, erkélyek, fedett feljárók, stb.)

Kanlux



Kanlux **AQILO E14 & E27**

Az **AQILO E14 IP65** és az **AQILO E27 IP65** lámpatestekben **reflektort** alkalmaztunk, amelynek **köszönhetően a fényforrások által kibocsátott fény lefelé irányul, nem pedig a lámpatest belső falaira** (a reflektor kiküszöböli a lámpaház által történő fényelnyelést).

Ennek köszönhetően a lámpatestekben **alacsonyabb teljesítménnyel és hatékonysággal rendelkező fényforrás is alkalmazható a helyiség túl gyenge megvilágításának kockázatát nélkül.**

Kanlux



Kanlux

Műszaki paraméterek:

Feszültség: 220-240 VAC

Foglalat: GU10, E14, E27

Teljesítmény: GU10-max. 7W, E14-max. 10W, E27-max. 20W

Lámpaház anyaga: alumínium öntvény


Búra anyaga: műanyag

Szín: fehér, fekete, szürke (antracit)


Érintésvédelmi osztály: I

Védettségi fok: IP65


A termék számára megfelelő környezeti hőmérséklet tartomány: -20÷35°C



AQILO GU10



AQILO E14



AQILO E27

Kanlux

Kanlux **AQILO IP65**

