

Hogyan kell értelmezni a Kanlux ALIN lámpatestek paramétereit



	teljesítmény [W]	fényáram [lm]			
		MAT BÚRA		MPR búra	
		830	840	830	840
SL	10	1150	1300	1050	1200
SH	19	2250	2550	2050	2350
ML	25	2980	3250	2750	3000
MM	29	3450	3900	3170	3600
MH	40	4500	5050	4150	4650
LL	33	4100	4550	3750	4150
LH	52	5600	6300	5150	5800

on/off DALI	AL	KANLUX ALIN LED
	ALD	KANLUX ALIN LED DALI
hosszúság	S	580mm „rövid”
	M	1140mm „közepes”
	L	1700mm „hosszú”
teljesítmény	L	alacsony teljesítmény
	M	közepes teljesítmény
	H	magas teljesítmény
színhőmérséklet	WW	3000K
	NW	4000K
búra	MAT	matt búra
	MPR	mikroprizmás búra
	RST	raszter
lámpaház színe	W	lámpaház színe: fehér
	B	lámpaház színe: fekete
	S	lámpaház színe: ezüst
szerelés	PT	süllyesztett változat
	NT	falon kívüli változat
opcionális kiegészítő	SE	mozgásérzékelővel szerelt változat
speciális kivitelezés	TW	Tunable white (hangolható fehér)
kiegészítők	ALIN + ALIN CORD + ROPE	függesztett változat
	ALIN + ALIN NT GRIP	oldalfali változat