

Kanlux




**Minden az Ön
ellenőrzése alatt!**
A **LED szalag
távirányítók** új kínálata

Kanlux



1 ZONE



Kanlux REMOTE 0 1 MONO/CCT-B

Kisméretű távirányító **egyszínű és CCT LED szalagokhoz**

Egyzónás

Lehetővé teszi a fényerősség és a színhőmérséklet beállítását. Mágneses rögzítővel szerelt.

RF 2,4GHz rádiós vezérlés. Tartomány: max. 30m

Elemes tápellátás: 3V (1 x CR20232)

Méretek: ø 60 mm

Együttműködik a Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT vezérlővel.

Kanlux



1 ZONE



Kanlux REMOTE L 1 MONO/CCT-W

Egyszerű és kényelmes
tekerőgombos távirányító **egyszínű
és CCT LED szalagokhoz**

Egyzónás

**Lehetővé teszi a fényerősség és a
színhőmérséklet beállítását.
Mágneses rögzítővel szerelt.**

RF 2,4GHz rádiós vezérlés. Tartomány: max. 30m

Elemes tápellátás: 3V (1 x CR20232)

Méret: 86 x 86 mm

Együttműködik a Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT
vezérlővel.

Kanlux



4 ZONE



REMOTE 4 MONO/CCT-B

Univerzális távirányító **egyszínű és CCT LED szalagokhoz**

Négyzónás (a világítási paraméterek egyéni beállítása az egyes zónákban).
Lehetővé teszi a fényerősség és a színhőmérséklet beállítását.
Mágneses rögzítővel szerelt.

RF 2,4GHz rádiós vezérlés.

Tartomány: max. 30m

Elemes tápellátás: 2 x 1,5V (2 x AAA)

Méretetek: 38 x 140 mm

Együttműködik a Kanlux CTRL 12/24V MONO/CCT vezérlővel.

Kanlux



REMOTE 8 RGB/CCT-W

Továbbfejlesztett távirányító
RGB W, RGB CCT LED szalagokhoz

Nyolczónás a világítási paraméterek egyéni beállítása az egyes zónákban).
Lehetővé teszi a fényerősség, szín és színhőmérséklet beállítását.
Választható világítási mód.

RF 2,4GHz rádiós vezérlés. Tartomány: max. 30m

Elemes tápellátás: 2 x 1,5V (2 x AAA)

Méretek: 47 x 153 mm

Együttműködik a Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT vezérlővel.

LED szalagok és neonok irányítására szolgáló **Kanlux vezérlők és távirányítók**

			Áram [A]	Szín	Feszültség [V]	Zónák száma	Elemek
22147	CTRL 12/24V MONO/CCT	Vezérlő egyszínű és CCT LED szalagokhoz	max. 10	fehér	12 DC; 24 DC		
22144	REMOTE MONO	LED szalag távirányító		fehér	2 x 1,5 DC	1	2 x AAA
22145	REMOTE CCT	LED szalag távirányító		fehér	2 x 1,5 DC	4	2 x AAA
ÚJ	22136	REMOTE 4 MONO/CCT-B		fekete	2 x 1,5 DC	4	2 x AAA
ÚJ	22138	REMOTE L 1 MONO/CCT-W		fehér	3 DC	1	1 x CR20232
ÚJ	22137	REMOTE O 1 MONO/CCT-B		fekete	3 DC	1	1 x CR20232

22148	CTRL 12/24V RGBW CCT	Vezérlő egyszínű és RGBW/RGB CCTB LED szalagokhoz	max 10	fehér	12 DC; 24 DC		
22146	REMOTE RGBW	LED szalag távirányító		fehér	2 x 1,5 DC	4	2 x AAA
ÚJ	22139	REMOTE 8 RGB/CCT-W		fehér	2 x 1,5 DC	8	2 x AAA

A távirányítók vezérlése: RF 2,4GHz rádiós vezérlés
 Távirányítók tartománya: max. 30m
 Áramütés elleni védettségi osztály: III
 Anyag: műanyag

**Tekintse
 meg teljes
 kínálatunkat**

