

Kanlux

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- ▶ IRODÁK
- ▶ RAKTÁRAK
- ▶ KÖZÉPÜLETEK
- ▶ SZOCIÁLIS ÉS TECHNIKAI HELYSÉGEK
- ▶ KIRAKATOK MEGVILÁGÍTÁSA
- ▶ MÉLYGARÁZSOK

IQ-LED EX T8

| cikkszám | terméknév | teljesítmény | fényáram | EEi | hossz |
|----------|---------------------|--------------|----------|-------|--------|
| 35254 | IQ-LED EX T8 12W-NW | 12W | 2520lm | A1G A | 1212mm |

T8 LED GLASSv5

| cikkszám | terméknév | teljesítmény | fényáram | EEi | hossz |
|----------|-----------------------|--------------|----------|-------|--------|
| 33216 | T8 LED GLASSv5 12W-NW | 12W | 2220lm | A1G B | 1212mm |
| 33217 | T8 LED GLASSv5 12W-CW | 12W | 2220lm | A1G B | 1212mm |

T8 LED GLASSv4

| cikkszám | terméknév | teljesítmény | fényáram | EEi | hossz |
|----------|-----------------------|--------------|----------|-------|--------|
| 33210 | T8 LED GLASSv4 9W-NW | 9W | 1440lm | | 602mm |
| 33211 | T8 LED GLASSv4 9W-CW | 9W | 1440lm | | 602mm |
| 33212 | T8 LED GLASSv4 18W-NW | 18W | 2880lm | A1G C | 1212mm |
| 33213 | T8 LED GLASSv4 18W-CW | 18W | 2880lm | A1G C | 1212mm |
| 33218 | T8 LED GLASSv4 22W-NW | 22W | 3520lm | | 1512mm |
| 33219 | T8 LED GLASSv4 22W-CW | 22W | 3520lm | | 1512mm |

T8 LED GLASSv3

| cikkszám | terméknév | teljesítmény | fényáram | EEi | hossz |
|----------|-----------------------|--------------|----------|-------|--------|
| 26062 | T8 LED GLASSv3 9W-NW | 9W | 1350lm | | 600mm |
| 26063 | T8 LED GLASSv3 9W-CW | 9W | 1260lm | | 600mm |
| 26064 | T8 LED GLASSv3 18W-NW | 18W | 2700lm | A1G D | 1210mm |
| 26065 | T8 LED GLASSv3 18W-CW | 18W | 2700lm | A1G D | 1210mm |
| 26058 | T8 LED GLASSv3 22W-NW | 22W | 3080lm | | 1512mm |
| 26059 | T8 LED GLASSv3 22W-CW | 22W | 3080lm | | 1512mm |

T8 LED

| cikkszám | terméknév | teljesítmény | fényáram | EEi | hossz |
|----------|--------------|--------------|----------|-------|-------|
| 37630 | T8 LED 9-NW | 9W | 900lm | | 600 |
| 37631 | T8 LED 9-CW | 9W | 900lm | | 600 |
| 37632 | T8 LED 18-NW | 18W | 1820lm | A1G F | 1210 |
| 37633 | T8 LED 18-CW | 18W | 1820lm | A1G F | 1210 |
| 37634 | T8 LED 22-NW | 22W | 2270lm | | 1512 |
| 37635 | T8 LED 22-CW | 22W | 2270lm | | 1512 |

Színhőmérséklet: NW 4000K; CW 6500K, névleges feszültség: 220-240V

Kanlux

T8 LED FÉNYCSÖVEK

Széles kínálat
professzionális
felhasználáshoz

kanlux.hu

T8 LED



HIGH
PF>0,9



| | T8 LED | | | T8 LED GLASSv3 | | | T8 LED GLASSv4 | | | T8 LED GLASSv5 | iQ-LED EX T8 |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | Kanlux | | | Kanlux | | | Kanlux | | | Kanlux | iQ-LED Kanlux |
| hatékonyság | 100lm/W | | | akár 150lm/W | | | 160lm/W | | | 185lm/W | 210lm/W |
| teljesítmény | 9W | 18W | 22W | 9W | 18W | 22W | 9W | 18W | 22W | 12W | 12W |
| fényáram Φuse [lm] | 900 | 1820 | 2270 | akár 1350 | akár 700 | akár 3300 | 1440 | 2880 | 3520 | 2220 | 2520 |
| színhőmérséklet | NW 4000K, CW 6500K | | | NW 4000K, CW 6500K | | | NW 4000K, CW 6500K | | | NW 4000K, CW 6500K | NW 4000K |
| élettartam | 20 000h | | | akár 30 000h | | | 30 000h | | | 40 000h | 50 000h |
| fényforrás EEI | | | | | | | | | | | |
| világítási szög | 200° | | | akár 250° | | | 220° | | | 200° | 200° |
| fáziseltolódás tényező | >0,5 | | | >0,5 | | | >0,9 | | | >0,9 | >0,9 |
| ON/OFF ciklusok | ≥20000 | | | ≥15 000 - 25 000 | | | ≥30 000 | | | ≥50 000 | ≥50 000 |
| test | opál | | | opál | | | opál | | | opál | opál |
| *garancia | 2 év | | | akár 3 év | | | 3 év | | | 4 év | 5 év |